

Utarb. av: GOB

Utarb. Dato:

Rev. av:

Godkj. av: VF

Rev. dato:

Rev. nr:

Side: 1

Varetype : 306
Tiltenkt bruk : Lastbærende komponenter og byggesett i stål til bruk i bygg og anlegg
Produsent : EMVC AS, Ekornveien 11, 2240 Magnor
Attestasjonssystem : System 2+
Harmonisert standard : NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Kontrollorgan nr. : Nordcert 1505

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S355
Slagseighet	S355J2 (27Joule ved -20°C)
Reaksjon på brann	Materialklasse A1
Frigjøring av kadmium	NPD
Radioaktiv stråling	NPD
Bæreevne	NPD
Utmattingskapasitet	NPD
Brannmotstand	NPD
Deformasjon i bruksgrensetilstand	NPD
Bestandighet	Overflatebehandling iht. NS-EN 1090-2, rengjøringsgrad P2 Overflate slyng og priming NS-EN 10238 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944. Malingssystem; se produksjonsunderlaget

NPD = Ingen ytelse bestemt

Ytelsene til produktet som er angitt ovenfor er i overensstemmelse med de erklærte ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten som er angitt ovenfor.

Undertegnet for, og på vegne av EMVC av:



Verner Fagerli, daglig leder

Magnor 12.01.2015